

DESCIMBRAL

AGENTE PARAFINICO DESMOLDANTE PARA CIMBRAS. ALTO DESEMPEÑO.

DESCRIPCION

DESCIMBRAL es un desmoldante líquido de color miel, formulada a partir de derivados parafínicos y solventes, que al ser aplicado en las cimbras de madera, metal, plástico, yeso, etc; evitan la adherencia del concreto o mortero facilitando el descimbrado.

DESCIMBRAL se fabrica también en forma de pasta
 DESCIMBRAL PASTA, para cimbras metálicas o de plástico.

USOS

- Como desmoldante aplicado sobre:
 - Cimbras de madera
 - Casetones de fibra de vidrio.
 - Cimbras metálicas para losas aligeradas.
 - Cimbras y moldes de plástico.
 - Moldes de yeso.

VENTAJAS

- El DESCIMBRAL protege a la cimbra de madera contra la humedad, alargando así su vida útil.
- Facilita descimbrar sin deteriorar el molde.
- Para las cimbras de madera se logran que los concretos tengan un acabado aparente, liso y terso.
- Para las cimbras metálicas actúa también como lubricante.
- Aumenta la vida de moldes y cimbras.
- Facilita la limpieza de la cimbra o moldes después del descimbrado.
- El DESCIMBRAL es económico y fácil de aplicar.
- Tiene un secado muy rápido y no mancha el concreto.
- El DESCIMBRAL PASTA, no escurre en superficies verticales y reproduce con exactitud las texturas de los moldes especiales.

FORMA DE EMPLEO

Aplique el DESCIMBRAL sin diluir sobre superficies limpias, secas y libres de tierra, polvo, adherencias de concreto o cualquier materia extraña al molde o cimbra; ya sea inmediatamente antes de colar o varios días antes de la colocación de la cimbra.

Su aplicación se puede hacer por medio de brocha, cepillo, con aspersor manual o mecánico. Con una mano en cada uso de la cimbra será suficiente; procurando cubrir perfectamente toda el área de la cimbra o molde.

El DESCIMBRAL PASTA se aplica por medio de franela o estopa.

El equipo y herramientas empleadas pueden ser lavadas con un solvente convencional (aguarrás, thinner o gasolina).

RECOMENDACIONES

- En el caso de cimbras de madera nueva, es recomendable aplicar dos manos del DESCIMBRAL.
- No aplicar el DESCIMBRAL sobre superficies húmedas.
- Evite la presencia de chispas o flamas durante su aplicación.
- No debe almacenarse en un lugar donde haya explosivos o fuego ya que es inflamable.
- Usar guantes de hule y gafas de seguridad durante su manipulación.

RENDIMIENTOS

DESCIMBRAL LIQUIDO	DESCIMBRAL PASTA
• En cimbras de madera: Aprox. de 8 a 10 m ² /lt.	• En cimbras de madera: De 87 - 100 gr/m ² .
• En cimbras metálicas: Aprox. de 10 a 12 m ² /lt.	• En cimbras metálicas: De 50 a 70 gr/m ² .

NOTA: Puede variar el rendimiento del DESCIMBRAL dependiendo de la porosidad de la superficie donde se aplica.

PRESENTACION

El DESCIMBRAL se surte en:

- Tambor de 200 lts.
- Cubeta de 19 lts.

El DESCIMBRAL PASTA se surte en:

- Tambor de 200 lts.
- Cubeta de 19 lts.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

PRUEBA	METODO	ESPECIFICACION	
		DESCIMBRAL LIQUIDO	DESCIMBRAL PASTA
APARIENCIA	-----	Líquido	Pasta cremosa
COLOR	-----	Café	Café
VISCOSIDAD (Copa Ford No. 4)	ASTM D-1200	10-12 seg	-----
MATERIAL NO VOLATIL	ASTM D-2369	11-16 %	60-70 %
DENSIDAD	ASTM D-70	0.81 - 0.84 gr/cc.	0.81 - 0.84 gr/cc.
INFLAMABILIDAD	ASTM D-92	-----	30-35 °C
PODER DESMOLDANTE	FUNCIONAL	Excelente	Excelente

NOTA: LOS DATOS INCLUIDOS FUERON OBTENIDOS EN CONDICIONES DE LABORATORIO.

ALMACENAJE

En sus envases originales, cerrados y en lugares frescos, el DESCIMBRAL mantiene sus propiedades durante dos años.

GARANTIA

IMPERQUIMIA garantiza que sus productos están libres de defectos al embarcarse desde nuestra planta, y que las recomendaciones contenidas en esta información están basadas en pruebas que consideramos confiables, sin embargo, como las condiciones en que se emplean están fuera de nuestro control, el usuario deberá hacer las pruebas necesarias para su correcta aplicación, limitándose la garantía exclusivamente a la reposición del producto probadamente defectuoso. Las reclamaciones deberán hacerse por escrito dentro de un período de seis meses a partir de su embarque, en caso contrario cesará nuestra responsabilidad.

IMPERQUIMIA S.A. DE C.V.

Alborada No. 136 10° piso Colonia Parques del Pedregal.

Delegación Tlalpan, México D.F. C.P. 14010.

Tels.(55)5665-9508,5666-1540, Fax.(55)5606-4562

Planta:(01 779)796-2220.